
# Bâti ouvert à 2 montants à profilés profonds à assembler en acier léger

**Rails avant et arrière taraudés 10-32**







## Caractéristiques :

- Construction en acier de calibre 12 (base) et de calibre 14 (rails).
- Rails avant et arrière taraudés 10-32 (8 po de profondeur) conformes à la norme EIA-310-D pour montage sur bâti de 19 po.
- Comporte une base de grandes dimensions pour assurer la stabilité de l'équipement.
- Revêtement lisse en poudre noir.
- L'armoire en pièces détachées est expédiée dans un emballage plat pour faciliter la manutention et assurer la protection en cours de transport.
- Capacité de charge recommandée de 1200 lb.
- Conforme à la directive RoHS.
- Fabriqué en Amérique du Nord.

## Accessoires

| | Overall Dimensions | | | Mounting Dimensions | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Part No.** | **Height** | **Width** | **Depth** | **Height** | **Width** | **Rack Units** |
| **DNRR1942DCK** | 45.13 | 20.88 | 26.00 | 42.00 | 19.00 | 24U |
| **DNRR1970DCK** | 73.13 | 20.88 | 26.00 | 70.00 | 19.00 | 40U |
| **DNRR1977DCK** | 80.13 | 20.88 | 26.00 | 77.00 | 19.00 | 44U |

*Les données sont sujettes à changement sans préavis.*

© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.