



PCB HOLES(THE PATTERN SIDE) t=1.6mm
NOTE: GENERAL TOLERANCE: ±0.1mm

电气特性:Electrical:

- 1.额定电流 : Current Rating
1.5A/contact terminal
- 2.额定电压 : Voltage Rating
30V DC

3.接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX

4.耐电压:Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level

5.绝缘阻抗:Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

- 1.插拔力 : Connector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)
- 2.端子保持力 : Terminal Retention
1.2kgf(MIN)
- 3.寿命: 1500次

原材料:Material:

- 1.塑胶:Housing: PBT NC
 - 2.端子>Contact:Copper Alloy C2680
 - 3.外壳:Shell:SPCC
- 电镀:Finish:

- 1 端子Contact: Au 0.7u" Plated on contact area
Tin50u" Plated on solder area
Nickel 50u" Plated underplating over all.
- 2 外壳Shell: Nickel 50u" Min plating over all.

产品图

PRODUCT CHART DWG

Pin NUMBER	SIGNAL NAME
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	公差
X	±0.25
.X	±0.20
.XX	±0.15
.XXX	±0.10

深圳市精拓金电子有限公司

单位 UNITS	MM
比例 SCALE	1:1
日期 DATE	2015/10/20
制图 DRAWING	林属升
审核 CHECK	郭志富
核准 APPR	黄国荣
产品料号 PRODUCT PART NO.	909-161A1015D10200
产品名称 PRODUCT NAME	AF10.05前置两脚无边铁壳PBT白胶7.80IP无耳架
角法	☉
版本 VER	A0