



1. 电气特性

- 1.1 阻抗: 50 Ohm
- 1.2 工作频率: DC-3 GHz
- 1.3 S.W.R.: ≤ 1.5
- 1.4 工作电压: 335 V/max
- 1.5 绝缘电阻: 5000 Mohm
- 1.6 接触电阻: 中心接触: 3 Mohm
- 1.7 外接触: ≤ 2 mohm

产品型号: SMA-KE-P901

产品材质: 黄铜 表面镀金

外螺纹公针半螺牙SMA-KE直角(180度)-P偏位四角

2. 工作环境

- 2.1 工作温度范围: -55°C ~ +125°C
- 2.2 盐雾试验: 48H

3	PIN针 OD1.40*11.50	黄铜 镀金2u"	SMA014115G-4001	1
2	绝缘体 OD4.18*6.00	PTFE 白色	SMA418060I-1747	1
1	螺牙本体SQ6.35*11.40	C3604 镀金2.5u"	SMA635114G-4000	1
部件序号	部件品名/规格	材料	零件编号	用量

	<b>DreamLNK</b> ® 深圳市骏晔科技有限公司 SHENZHEN DREAMLNK TECHNOLOGY CO., LTD			
	Tolerance 未注公差		Part Name. 品名	
	.X ±0.2		SMA-KE-P903	
	.XX ±0.10		Material. 材	
	.XXX ±0.05		Finish. 理	
	未注角度公差±1°		Scale. 比例	
		1:1	Draw .	Check. 核
		REV. 版本/次	2019.10.18	App. 核准
		Unite. 位	2019.10.18	2019.10.18
		mm		