
● 80BL Series

Part No.	Nominal dc spark-over voltage	Gas Discharge Tube dc spark-over voltage	Impulse spark-over voltage at 1Kv/ μ s	Nominal impulse discharge current 8/20 μ s	Nominal impulse discharge current 10/1000 μ s	Nominal Alternating discharge current at 50Hz, 1s	Insulation resistance		Capacitance at 1kHz
	V_{sdc} (V)	V_{sdc} (V)	V_{si} (V)	i_{di} (KA)	i_{di} (A)	i_{da} (A)	V (V)	R_{is} (Ω)	C (Pf)
80B75L	75	60~90	≦700				50		
80B90L	90	72~108	≦700				50		
80B150L	150	120~180	≦700				50		
80B230L	230	184~276	≦800				100		
80B250L	250	200~300	≦800				100		
80B300L	300	240~360	≦900	10	100	10	100	$\geqq 10^9$	≦2
80B350L	350	280~420	≦900				100		
80B400L	400	320~480	≦1000				100		
80B420L	420	336~504	≦1100				100		
80B470L	470	376~564	≦1100				100		
80B600L	600	480~720	≦1500				150		



80BXXXL Series

Series	W3	W5	L3	L4	L5
80BL	ϕ 8.0±0.3	14.6±0.5	ϕ 1.0±0.1	10.0±0.3	4.4±0.2