




TRIODE for use as L.F. amplifier
 TRIODE pour utilisation comme amplificatrice B.F.
 TRIODE zur Verwendung als N.F. Verstärker

Heating : indirect by A.C. or D.C.;
 parallel supply
 Chauffage : indirect par C.A. ou C.C. ; $V_f = 4$ V
 alimentation en parallèle $I_f = 1$ A
 Heizung : indirekt durch Wechsel-
 oder Gleichstrom;
 Parallelspeisung

Dimensions in mm
 Dimensions en mm
 Abmessungen in mm



Capacities
 Capacités
 Kapazitäten

$C_{ag} < 3$ pF

Typical characteristics
 Caractéristiques typiques
 Kenndaten

V_a	=	200	V
V_g	=	-1,5	V
I_a	=	1	mA
S	=	2,2	mA/V
μ	=	99	-
R_i	=	45	k Ω

Limiting values
Caractéristiques limites
Grenzdaten

V_{a_0}	= max.	400	V
V_a	= max.	200	V
W_a	= max.	1,5	W
$V_g (I_g=+0,3 \mu A)$	= max.	-1,3	V
I_k	= max.	15	mA
R_g	= max.	1	M Ω
V_{fk}	= max.	50	V
R_{fk}	= max.	20	k Ω

PHILIPS



*Electronic
Tube*

HANDBOOK

	4657	
page	sheet	date
1	1	1948.08.28
2	2	1948.08.28
3	FP	1999.06.07