



编号	修改原因	制图	审核	核准

•材质&电镀

螺母: M2.5, 黄铜

焊针: 黄铜, 镀锡

塑件: PA66, UL94V-0

•电气性能

参考标准 UL IEC

额定电压: 300V 250V

额定电流: 8A 7A

接触电阻: 20MΩ

绝缘电阻: 500MΩ/DC500V

耐电压: AC2000V/1min

•机械性能

温度范围: -40°C~+105°C

瞬时温度: +250°C for 5 Sec

编码原则:

WJ15EDGRM-3.81 — P — — X X X
Customer Request
客户需求

No. of Pole 极数	Color 颜色
1 Single pitch 单倍间距	1 Grey 灰色
2 Double pitch 双倍间距	2 Blue 蓝色
	3 Black 黑色
	4 Green 绿色
	5 Orange 橙色
	6 Red 红色
	7 Transparent 透明
	8 Yellow 黄色
	9 White 白色

尺寸公差:		角度公差:	
X. ±0.20	.X ±0.15	.X ±2°	.XX ±1°
.X ±0.15	.XX ±0.10	.X ±1.5°	.XX ±1°
.XX ±0.10		.XX ±1°	
图纸类型	客户图纸		
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号			

投影法		品名	插拔式接线端子
单位	mm		3.81间距
纸张尺寸	A4	产品系列	WJ15EDGRM 系列

宁波康奈克斯电气有限公司
Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd