


技术要求:

1. 额定负荷: DC 16V 0.1A
2. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
3. 耐电压: AC100V 50Hz/1min
4. 电器寿命: 50000次
5. 环境温度: $-10^{\circ} \sim +60^{\circ}$
6. 相对湿度: $40^{\circ}C \leq 95\%$
7. 接触电阻: $\leq 200m\Omega$
8. 行程: 按外形图
9. 动作力: $\leq 0.98N(100gf)$
10. 各零件无明显飞边, 配合要紧, 不得有明显松动。
11. 未注公差尺寸均按GB1804-m级精度要求。



注: 图中*标记为重点检验项。

序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
7	D0433.2-1	接触脚	2	黄铜			镀银
6	D0433.2	底座	1	PA			黑色
5	D0433-2	弹簧	1	不锈钢			
4	D0433.1-1	接触片	1	磷铜			镀银
3	D0433.1	手柄	1	POM			黑色
2	D0433-1	盖子	1	PA			黑色
1	D0433-A-12	压柄	1	磷铜			黄色

Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.

公差等级	尺寸分段				design	date	name
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120			
m(中等级)	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	Review	date	UK-D0443
modify	Review	Approved	Tolerance not specified	Proportion	Approved	date	系列: 检测开关
					Drawing number:	unit	mm
					1:1	gape number	A4