



- 技术要求
1. 额定负荷: DC 5V 0.1~1mA
  2. 绝缘电阻:  $\geq 100M\Omega$
  3. 耐电压: AC100V 50Hz/1min
  4. 电器寿命: 50000次
  5. 环境温度:  $-10^{\circ} \sim +60^{\circ}$
  6. 相对湿度:  $40^{\circ}C \leq 95\%$
  7. 接触电阻:  $\leq 500m\Omega$
  8. 接触行程:  $0.5 \pm 0.2$
  9. 动作力:  $\leq 0.3N (31gf)$
  10. 各零件无明显飞边, 配合要紧, 不得有明显松动。
  11. 未注公差尺寸均按GB1804-m级精度要求。

注:图中\*标记为重点检验项。

5	DS.104-1.1-2a	盖子	1	不锈钢			
4	DS.104.1-1a	手柄	1	PA			黑色
3	DS.104-1-1	弹片	1	磷铜			镀银
2	DS.1042.1.1-2a	底座	1	PA			黑色
1	DS.1042-2	接触脚	3	黄铜			镀银
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注

Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.

design	date	name	UK-D0436T
Review	date	name	6.4*3.5
Approved	date	Drawing number:	
modify	Review	Approved	Tolerance not specified
angle	$\pm 2'$	Proportion	1:1
10~30	$\pm 0.30$	unit	mm
5~10	$\pm 0.20$	gape number	
~ 5	$\pm 0.10$		