MS27558
Strain Relief

Glenair Connector Designator E

MIL-DTLC-26500

MS27558-4

Basic Part No.

Dash No.




TABLE I

Dash No.	Shell Size Ref.	A Thread Class 2B	C Max	E Max	F Max	G Max	H Dia
1*	8	.437 - 28 UNEF	.672 (17.1)	1.200 (30.5)	.602 (15.3)	.892 (22.7)	.240 (6.1)
2	10	.562 - 24 UNEF	.797 (20.2)	1.320 (33.5)	.650 (16.5)	1.072 (27.2)	.365 (9.3)
3	12	.750 - 20 UNEF	1.016 (25.8)	1.320 (33.5)	.740 (18.8)	1.072 (27.2)	.365 (9.3)
4	14	.812 - 20 UNEF	1.110 (28.2)	1.487 (37.8)	.775 (19.7)	1.108 (28.1)	.515 (13.1)
5	16	.938 - 20 UNEF	1.234 (31.3)	1.470 (37.3)	.830 (21.1)	1.108 (28.1)	.515 (13.1)
6	18	1.062 - 18 UNEF	1.360 (34.5)	1.588 (40.3)	.897 (22.8)	1.233 (31.3)	.640 (16.3)
7	20	1.188 - 18 UNEF	1.485 (37.7)	1.759 (44.7)	.955 (24.3)	1.477 (37.5)	.775 (19.7)
8	22	1.312 - 18 UNEF	1.610 (40.9)	1.759 (44.7)	1.015 (25.8)	1.477 (37.5)	.775 (19.7)
9	24	1.438 - 18 UNEF	1.735 (44.1)	2.027 (51.5)	1.077 (27.4)	1.727 (43.9)	1.060 (26.9)

* Consult Factory

1. For complete dimensions see applicable Military Specification.
2. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
3. Finish: Anodize.

© 2005 Glenair, Inc.