

品名： UT658B

UT658B 作为全新一代 USB 测试仪，是一款针对 3C 产品的充电器、移动电源等充电设备质量检测的新型仪器，随时监控充电效率，保护充电设备。新增了长度 100mm 的引线，使用起来更加自由方便。同时 UT658B 具有 CE， ROHS 以及 FCC 认证，确保使用安全。

产品特性及特点：

显示充电器的充电电压，电流，及计算 3C 电器电池容量

可测试充电宝容量（连续记忆）

可对比测试 USB 充电线的充电电流大小

CE， ROHS, FCC 认证



技术指标

功能	量程
	UT658B
输入电压范围	3V ~ 9.0V
电压分辨率	0.01V
电压监测精度	±(1%+5)
电流监测范围	0A ~ 3.5A
电流监测精度	±(1%+5)
电流分辨率	0.01A
容量	0 ~ 39999mAh
容量数据存储	10组
显示方式	LCD背光
过压警示	高于5.3V/低于4.7V
工作温度	-10°C ~ 40°C
储存温度	-10°C ~ 50°C
相对湿度	<75%
相关认证	CE、FCC、ROHS
引线长度	10cm

型号及对比

功能	量程	
	UT658B	UT658
输入电压范围	3V ~ 9.0V	3.0V-9.0V
电压分辨率	0.01V	√
电压监测精度	±(1%+5)	√
电流监测范围	0A ~ 3.5A	0.0A-3.0A
电流监测精度	±(1%+5)	√
电流分辨率	0.01A	√
容量	0 ~ 39999mAh	0-9999mAh
容量数据存储	10组	10组
显示方式	LCD背光	√
过压警示	高于5.3V低于4.7V	√
工作温度	-10°C ~ 40°C	√
储存温度	-10°C ~ 50°C	√
相对湿度	<75%	√
相关认证	CE、FCC、ROHS	CE ROHS
引线长度	10cm	无